BCR12D

快速啟用指南
Quick Start Guide

Product Specification♦產品規格

Features 特性：

Image (Pixels) 傳感器像素：	640 pixels/像素(H) X 480 pixels/像素 (W)
Light Source 光源：	Illumination: 6500K LED
Field of View 視場角：	72° (H) x 64° (V)
Roll / Pitch / Yaw 旋轉 / 傾斜 / 偏轉：	360°, ±65°, ±60°
Interface 連接埠：	USB, RS232
Dimensions 尺寸：	83mm X 80mm X 147mm
Weight 重量：	133g

Symbology Decode Capability 解碼能力：

1D Barcode 一維條碼	UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Codabar, Interleaved 2 of 5, Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal, Korean Postal
2D Code 二維條碼	QR Code, Micro QR, PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, Aztec, Hanxin
Min Resolution 條碼精度	≥3.9 mil

Default Setting♦還原設定

0D0100

Restore Factory Setting

還原出廠設定

Scan/Ignore QR (URL) Code♦掃瞄/忽略 QR 碼(網址)

0806021.

Ignore QR (URL) Code (Default)

停止掃瞄 QR 碼 (網址) (預設)

0806020.

Scan QR (URL) Code

開啟掃瞄 QR 碼 (網址)

Transmit Control Code♦傳送控制碼

0807000.

Transmit Control Code (Default)

傳送控制碼 (預設)

0807001.

No Transmit Control Code

禁止傳送控制碼

Add Suffix♦添加後綴

090202

Add “Line Feed (LF)” suffix

添加 “換行(LF)” 後綴

090201

Add “TAB” suffix

添加 “TAB” 後綴

Add Suffix♦添加後綴

090300

Add “Enter + LF” suffix

添加 “Enter+換行(LF)” 後綴

090200

Add “Enter” suffix

添加 “Enter” 後綴

STARASIA.com

VER 1.2

Switching Scan Mode

The LED at top indicates the current scan mode.

Press button can toggle scan mode. Users can select 3 kinds of scan mode, stated at next page.

If "Switching Scan Mode" is "Manual Switch" (Default), user can press top button to change from "Yellow" scan mode to "Blue" scan mode.

If "Switching Scan Mode" is "Auto Switch", under "Yellow" scan mode, after successful decoding or 30 seconds timeout, the scanner will switch to "Blue" scan mode automatically.

General Mode	Scan printed barcode, Barcode on mobile phone screen, Mini Barcode
1D Fast Mode	Fast scan 1D printed barcode, 1D Barcode on mobile phone screen
Turn Off Scan	Stop scanning

切換掃瞄模式

掃瞄器頂部按鍵可以快速切換下列掃瞄模式，藍/黃 LED 燈代表當前模式。

掃瞄器可以設定3種掃瞄模式，見右頁的"掃瞄模式 I/II/III"

設定為"手動模式"時，在黃燈模式下，按鍵一次便切換回藍燈模式。

設定為"自動模式"時，在黃燈模式下，掃瞄成功或 30秒逾時後，便自動返回藍燈模式。

通用模式	掃瞄各種印刷條碼，手機螢幕條碼和迷你條碼。
1D快速掃瞄	快速掃瞄大量紙質或手機螢幕一維條碼。
關閉掃瞄	掃瞄器停止運作。

Scan Mode I (Default) ◆ 掃瞄模式 I (預設)

LED Indicator
LED 指示燈

090911

General Mode 通用模式

1D Fast Mode 1D快速掃瞄模式

Scan Mode II ◆ 掃瞄模式 II

LED Indicator
LED 指示燈

090913

Turn OFF Scan 關閉掃瞄

General Mode 通用模式

Scan Mode III ◆ 掃瞄模式 III

LED Indicator
LED 指示燈

090915

Turn OFF Scan 關閉掃瞄

1D Fast Mode 1D快速掃瞄模式

Toggle Scan Mode※ 切換掃瞄模式

0E06030

Manual Switch (Default)
手動切換(預設)

0E060330000

Auto Switch
自動切換